

SISTEMA DI ASPIRAZIONE E RACCOLTA RIFILI

Sistema Carrellato

SPRING SC22

Il gruppo SC22 è stata progettato per il trattamento e la raccolta dei rifili e dello sfrido creato dalla singola linea di produzione.

Il gruppo è montato su ruote per renderne ancora più flessibile l'utilizzo mentre l'alimentazione avviene tramite cavo elettrico con spina.

Può essere collegata sia ad una alimentazione trifase che monofase.

Per il trattamento di scarti polverosi è prevista una manica filtrante che permette di raccogliere l'eventuale pulviscolo in uscita dal sistema dopo la raccolta.

Sulla parte bassa del sistema è posto il sacco di raccolta completo di ferma-sacco per una facile sostituzione dello stesso quando pieno. Il gruppo è composto da una unità aspirante munita di ventilatore da 2,2 kW e da un gruppo di taglio rifilo con motore elettrico da 0,55 kW.

L'avviamento e l'arresto avviene tramite un piccolo quadro elettrico posto su un lato del sistema.

Il gruppo è verniciato con colore finale RAL 7032 ma è disponibile, su richiesta, in altre colorazioni.

La rumorosità del sistema è alquanto contenuta ed è inferiore agli 80 dBA con riduzione della rumorosità per effetto del silenziatore posto sull'aspirazione del sistema.



Dati tecnici

Potenza kW (HP)	2,2 (3) + 0,55 (0,75)
Dimensioni mm	850 x 460 c 2500 (h)
Rumorosità	Inf. 80 dBA
Connessione mm	Ø 80 - Ø 100 - Ø 125

Accessori

Il gruppo può essere fornito completo dei seguenti accessori:
Tubo flessibile di collegamento
Bidone di raccolta (in luogo del sacco)
Biforcazione (per presa su 2 punti)

SPRING S.r.l.

Sistemi per il trattamento degli scarti di lavorazione